

FICHA TÉCNICA – GASÓLEO B

Especificaciones del gasóleo para uso agrícola y marítimo

Características	Unidad de medida	Límites (1)		Métodos de ensayo		
		Mínimos	Máximos	Normas UNE-ISO-CEN	Normas ASTM (2)	Normas UNE (2)
Número de cetano		49	-	EN ISO 5165/ EN 15195	D 613	UNE-EN ISO 5165 / UNE-EN 15195
Índice de cetano		46	-	EN ISO 4264	D 4737	UNE-EN ISO 4264
Densidad a 15ºC	kg/m³	820	880	EN ISO 3675 EN ISO 12185	D 4052	UNE-EN ISO 3675 UNE-EN ISO 12185
Azufre	mg/kg	-	10	EN ISO 8754 EN ISO 14596 EN 24260		
Destilación:	ºC			EN ISO 3405	D 86	UNE-EN ISO 3405
· 65% recogido		250				
· 85% recogido			350			
· 95% recogido			370			
Viscosidad cinemática a 40ºC	mm²/s	2,00	4,50	EN ISO 3104	D 445	UNE-EN ISO 3104
Punto de inflamación	ºC	60		EN ISO 2719	D 93	UNE-EN ISO 2719
Punto de obstrucción filtro frío:	ºC			EN 116		UNE-EN 116
· Invierno (1 oct.-31 marzo)		-	- 10			
· Verano (1 abril-30 sept.)		-	0			
Residuo carbonoso (sobre 10 %v/v residuo de destilación)	%m/m	-	0,30	EN ISO 10370	D 4530	UNE-EN ISO 10370
Contenido en agua	mg/kg	-	200	EN ISO 12937		UNE-EN ISO 12937
Contaminación total (partículas sólidas)	mg/kg	-	24	EN 12662		UNE-EN 12662
Contenido de cenizas	%m/m	-	0,01	EN ISO 6245	D 482	UNE-EN ISO 6245
Corrosión lámina de cobre (3 h. a 50 ºC)	escala	-	clase 1	EN ISO 2160	D 130	UNE-EN ISO 2160
Estabilidad a la oxidación	g/m³	-	25	EN ISO 12205	D 2274	UNE-EN ISO 12205
Color		Rojo			D 1500	
Transparencia y brillo		Cumple			D 4176	
Aditivos y agentes trazadores	Regulados por la Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, modificada por la Orden PRE/3493/2004, de 22 de octubre.					